

**DUPLI-COLOR Stucco a spruzzo
Automotive****Informazioni tecniche**

Stucco a spruzzo acrilico di prima qualità per chiudere e coprire rapidamente e correttamente piccole irregolarità, graffi e segni di smerigliatura sul punto di ritocco. Realizza pertanto una superficie liscia ideale per la verniciatura successiva.

Lo stucco a spruzzo DUPLI-COLOR è pertanto il componente di collegamento ideale tra lo stucco poliesteri presto, ad es. cod. art. 600054, e la verniciatura successiva.

N. ordine: 409035, 409028

Qualità & caratteristiche

Stucco a spruzzo acrilico di prima qualità
Eccellente protezione contro la corrosione
Potere riempitivo particolarmente elevato
Spessore dello strato elevato grazie alla buona stabilità
Aderenza eccellente
Spruzzatura multistrato
Facilità di levigatura dopo un breve tempo di asciugatura
Impermeabilità all'acqua buona
Buona capacità di irradiazione
Buona erogazione, superficie liscia

Dati fisici e chimici

Istruzioni per l'uso

Rimuovere sporco, grasso, olio.

Irruvidire o levigare il substrato con carta abrasiva da P240 a P360. Su superfici da stuccare prelevigate e rese uniformi, levigare a umido con carta abrasiva. Rimuovere accuratamente il pulviscolo di rettifica.

Eseguire una spruzzatura di prova in un punto nascosto.

Agitare vigorosamente la bomboletta per 3 minuti.

Distanza di spruzzo di circa 25-30 cm.

Applicare più strati sottili di stucco a spruzzo DUPLI-COLOR.

Attendere 2-5 minuti tra ogni spruzzatura e agitare di nuovo prima di ogni irrorazione.

Dopo circa 1 ora, a seconda delle condizioni atmosferiche, smerigliare a umido con carta abrasiva da P400 a P500.

Lo spessore considerevole dello strato aumenta il tempo di asciugatura.

Applicazione di vernice ulteriore con DUPLI-COLOR Filler e DUPLI-COLOR Acrylic Auto-Spray.

Sovraverniciabile con vernici a base di resina sintetica o acrilica

Non spruzzare sulla vernice a base di resina sintetica.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.