

DUPLI-COLOR AEROSOL ART CLEAR COAT

Informazioni tecniche



A base acrilica ad asciugatura rapida per una vasta gamma di applicazioni. Amato anche dagli artisti dei graffiti per il suo sistema spray particolare. Un'ampia gamma di tonalità di alta qualità, in gran parte orientate secondo il RAL. Disponibile anche come vernice trasparente. Idoneo per legno, metallo, carta, vetro, plastiche dure verniciabili e molti tessuti. Può essere utilizzato anche per il design artistico di intonaco, calcestruzzo, pietra naturale.

N. ordine: 744037, 744044

Qualità & caratteristiche

- A base acrilica di alta qualità
- Ottimo potere coprente
- Aderenza eccellente su molti materiali
- Particolarmente idoneo per la verniciatura e la riparazione di oggetti in spazi interni
- Asciutto fuori polvere in 10 min
- Buona erogazione, superficie liscia
- Superficie verniciata lucidabile
- Resistente agli agenti atmosferici, alla luce, ai raggi UV
- Resistenza duratura dei toni di colore e della brillantezza
- Antigraffio e resistente a urti e impatti

Dati fisici e chimici

- Base: Vernice acrilica (AC)
- Nome colore: Trasparente
- Grado di brillantezza:
 - lucido GU
 - opaco GU
- Resa:
 - 400 ML – 1 - 2 m²
 - 400 ML – 2 m²
- Asciutto al tatto: 30 min
- Fuori polvere: 15 min
- Completamente asciutto: 24 h
- Superfici: Vernici a spruzzo acriliche e nitrocombinare.
- Temperatura minima di esercizio : 10 °C
- Temperatura massima di esercizio: 25 °C
- Punto di infiammabilità: n.a.
- Stabilità di conservazione: 10 anni
- Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Rimozione della ruggine e dello sporco.
Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.
Non applicare collante alle superfici da verniciare.
Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.
Spruzzare più strati sottili di vernice trasparente da una distanza di circa 25 cm con passate incrociate.
Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.