

## DUPLI-COLOR VINTAGE LOOK

## Informazioni tecniche



DUPLI-COLOR VINTAGE LOOK è uno spray con effetto gesso per applicazioni decorative. Conferisce un aspetto opaco all'oggetto. Nei campi della decorazione, dell'arredamento, degli allestimenti, del restauro, del mobilio o della rifinitura interna, una casa più bella è al momento collegata all'orientamento shabby chic invecchiato. Sia che si tratti di vetrinette, cassapanche, cornici, tavoli, oggetti decorativi, valigie o scrigni, vengono trattati in modo personalizzato per renderli obsoleti o usati.

**N. ordine:** 466007, 466090, 466106, 466113, 466120, 466137, 466144, 466007-DG, 466007-DW, 466090-DG, 466090-DW, 466106-DG, 466106-DW, 466113-DG, 466113-DW, 466120-DG, 466120-DW, 466137-DG, 466137-DW, 466144-DG, 466144-DW

### Qualità & caratteristiche

Ecologico, a basso contenuto di solventi  
Spruzzo nebulizzato ridotto, per un utilizzo confortevole anche in ambienti interni  
Non solo per applicazioni negli spazi interni, ma anche per applicazioni in ambienti esterni  
Adatto anche per l'uso sul polistirolo  
Gli errori di verniciatura possono essere corretti entro 10 minuti dalla spruzzatura. Entro questo periodo di tempo lo strato di vernice "aperta" può essere lavata con acqua e sapone.  
Non spruzzare su vernice a base di resina sintetica

### Dati fisici e chimici

Base: Vernice acrilica a base acqua

Nome colore:

- Bianco
- Beige
- Rosa
- Blu
- Verde
- Grigio
- Marrone

Grado di brillantezza: opaco GU

Resa: 400 ML – 1.0 - 1.4 m<sup>2</sup>

Asciutto al tatto: 20 min

Fuori polvere: 10 min

Completamente asciutto: 12 h

Sovraverniciabile: 10 min

Superfici: Vetrinette, cassapanche, cornici, tavoli, oggetti decorativi, valigie o scrigni.

Temperatura minima di esercizio : 10 °C

Temperatura massima di esercizio: 25 °C

Punto di infiammabilità: n.a.

Stabilità di conservazione: 4 anni

Contenuto: 400 ML

---

**Istruzioni per l'uso**

La superficie deve essere pulita, completamente priva di grasso e asciutta.  
Rimuovere le parti che si staccano.  
Nonostante la formazione ridotta di spruzzo nebulizzato, si consiglia di coprire la superficie circostante.  
Rimuovere o levigare eventuali strati di vernice vecchi.  
Agitare la bomboletta per circa 3 minuti.  
Eseguire una spruzzatura di prova in un punto nascosto.  
La distanza di spruzzatura ottimale è di circa 25 cm.  
Spruzzare più strati sottili a distanza di circa 2 minuti.  
Dopo la spruzzatura capovolgere la bomboletta ed effettuare una spruzzatura a vuoto della valvola.

**Rispetta l'ambiente**

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento**

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Marcatura/etichettatura**

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

**A partire dal Maggio 7, 2025** – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.