

**DUPLI-COLOR vernice bianca
professionale****Informazioni tecniche**

Smalto coprente universale per un bianco brillante. Per la verniciatura di mobili, porte, finestre e il ritocco dei muri. Utilizzabile su metallo, legno, vetro, pietra, ceramica, cartone e plastiche verniciabili.

N. ordine: 289613, 289620

Qualità & caratteristiche

A base acrilica di alta qualità
Ad asciugatura rapida
Ottimo potere coprente
Aderenza eccellente su molti materiali
Buona erogazione, superficie liscia
Adatto per verniciare e riparare oggetti in spazi
interni ed esterni
Resistente agli agenti atmosferici, alla luce, ai raggi
UV

Dati fisici e chimici

Base: Vernice acrilica (AC)
Nome colore: Bianco
Grado di brillantezza:
◦ lucido GU
◦ satinato GU
Resa: 400 ML – 1.0 m²
Asciutto al tatto: 30 min
Fuori polvere: 10 min
Completamente asciutto: 2 h
Sovraverniciabile: 30 min
Superfici: Metallo, legno, vetro, pietra, ceramica,
cartone e plastiche verniciabili.
Temperatura minima di esercizio : 10 °C
Temperatura massima di esercizio: 25 °C
Punto di infiammabilità: n.a.
Stabilità di conservazione: 10 anni
Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Rimozione della ruggine e dello sporco.
Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.
Se necessario, applicare una mano di fondo.
Non applicare collante alle superfici da verniciare.
Agitare la lattina per 2-3 minuti prima dell'uso.
Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.
Spray: Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 25 cm con passate incrociate.
Non spruzzare su superfici verniciate con resina.
Per le parti in plastica utilizzare il fondo ancorante per plastica DUPLI-COLOR.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.