

DUPLI-COLOR UNIVERSAL PRIMER**Informazioni tecniche**

Questo fondo universale garantisce un'aderenza eccellente della finitura successiva con vernice spray a base di resina sintetica, alla nitro o acrilica DUPLI-COLOR.

Adatto a una vasta gamma di substrati, tra cui ceramica, eternit, cartone, cartoncino e ovviamente anche legno e metallo.

N. ordine: 325021, 328046, 467486, 319648, 319648-DF, 325021-AT, 325021-DG, 325021-DW, 328046-DG, 467486-AT, 467486-DG, 467486-DW

Qualità & caratteristiche

Pregiata qualità a base nitrocombinata
Potere riempitivo particolarmente elevato
Buona erogazione, superficie liscia
Ad asciugatura rapida
Protegge dalla ruggine
Permette un'aderenza migliore dello smalto coprente sul substrato
Serve per ottimizzare la brillantezza dello smalto coprente
Garantisce un uso efficiente dello smalto coprente
Per applicazioni in spazi interni ed esterni

Dati fisici e chimici

Base: Vernice combinata nitro (NC)
Nome colore:

- Grigio
- Rosso
- Beige

Grado di brillantezza: opaco GU
Resa: 400 ML – 0.8 m²
Asciutto al tatto: 30 min
Fuori polvere: 15 min
Sovraverniciabile: 2 - 4 h
Superfici: Ceramica, eternit, cartone, cartoncino, legno e metallo.
Temperatura minima di esercizio : 10 °C
Temperatura massima di esercizio: 25 °C
Punto di infiammabilità: n.a.
Stabilità di conservazione: 10 anni
Contenuto:

- 400 ML
- 150 ML

Istruzioni per l'uso

Rimuovere la ruggine, levigare e pulire la superficie da verniciare.
Se necessario, stuccare.
Il substrato deve essere pulito, asciutto, privo di ruggine e di grasso.
Agitare la bomboletta per circa 2 minuti.
Eseguire una spruzzatura di prova in un punto nascosto.
Compensare incavi piccoli e punti di stucco porosi mediante una spruzzatura sottile e ripetuta e la levigatura.
Distanza di spruzzatura di circa 25 cm.
Dopo l'asciugatura (circa 2-4 ore) levigare a umido con carta abrasiva 600, pulire e lasciare asciugare. Quindi applicare la finitura.
Sovraverniciabile con vernici a base di resina sintetica, alla nitro o acriliche.
Non spruzzare su vernice a base di resina sintetica.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.