

DUPLI-COLOR TUNING METALLIC

Informazioni tecniche



Vernice acrilica ad asciugatura rapida per styling, contrasto e rivestimento del veicolo.

N. ordine: 133886, 191893, 191923, 133961, 191930, 133923, 191916

Qualità & caratteristiche

- A base acrilica nitrocombinata di alta qualità
- Ottimo potere coprente
- Aderenza eccellente
- Ottima solidità della tinta (resistente alla luce e anti-ingiallimento)
- Dopo il rivestimento con vernice trasparente, resistente agli agenti atmosferici e lucidabile
- Brillantezza duratura
- Ad asciugatura rapida
- Buona erogazione, superficie liscia
- Resistente alla benzina entro certi limiti
- Antigraffio e resistente a urti e impatti

Dati fisici e chimici

Istruzioni per l'uso

Pulire il substrato da sporco e grasso, poi togliere la ruggine dai metalli.

Trattare l'eventuale ruggine dei pori con il rimuovi ruggine presto.

Stuccare e levigare le superfici irregolari. Se non è necessario stuccare, spruzzare il washprimer DUPLI-COLOR Haftgrund. In caso contrario applicare DUPLI-COLOR Filler sulla superficie da stuccare levigata finemente.

Innanzitutto si deve coprire generosamente il punto della riparazione. Per superfici più grandi si consiglia di applicare su pieghe e spigoli della carrozzeria.

Lasciare lo strato di riempimento essiccato in profondità con levigatura a umido (carta abrasiva P1000).

Agitare bene la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.

La distanza di spruzzo deve essere di circa 20-30 cm.

Successivamente spruzzare la vernice metallizzata sulla superficie di ritocco asciutta in più strati sottili a intervalli di 3-5 minuti.

La vernice a effetto metallo deve essere almeno dopo almeno 30 minuti di asciugatura. In caso contrario le particelle di alluminio della vernice metallizzata vengono attaccate da fattori ambientali e climatici.

Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.