

DUPLI-COLOR STRUCTURE SPRAY**Informazioni tecniche**

Vernice speciale di alta qualità con struttura superficiale ruvida per la personalizzazione delle parti del veicolo o anche per il fai da te. Per decorazioni e lavori di bricolage su metallo, legno, vetro, pietra, ceramica, cartone e molte plastiche rigide.

N. ordine: 693687, 695995, 693656

Qualità & caratteristiche

Pregiata qualità a base nitrocombinata
Struttura superficiale ruvida speciale
Satinato
Ottimo potere coprente
Aderenza eccellente
Ad asciugatura rapida
Adatto per verniciare e riparare oggetti in spazi interni ed esterni
Eccellente resistenza dei toni di colore: resistente agli agenti atmosferici, alla luce, ai raggi UV
Ottima sovraverniciabilità

Dati fisici e chimici

Base: Vernice speciale
Nome colore:

- Nero
- Argento

Grado di brillantezza: satinato GU
Resa: 400 ML – 1.5 m²
Asciutto al tatto: 50 min
Fuori polvere: 10 min
Sovraverniciabile: 3 h
Superfici: Metallo, legno, vetro, pietra, ceramica, cartone e plastiche dure verniciabili.
Temperatura minima di esercizio : 10 °C
Temperatura massima di esercizio: 25 °C
Punto di infiammabilità: n.a.
Stabilità di conservazione: 10 anni
Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Pulire il substrato da sporco e grasso.

Togliere la ruggine dai metalli.

In linea di massima applicare DUPLI-COLOR PLASTIC PRIMER sulle parti in plastica e DUPLI-COLOR Haftgrund o Universalgrundierung (washprimer o fondo universale) sugli altri substrati.

Stuccare e levigare le superfici irregolari. Innanzitutto si deve coprire generosamente il punto della riparazione. Per superfici più grandi delle carrozzerie si consiglia di applicare su pieghe e spigoli.

Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.

Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.

Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.

Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 25 cm per 3-5 minuti.

Sulla vernice testurizzante possono essere applicate dopo un minimo di 3 ore tutti gli smalti coprenti DUPLI-COLOR.

Tuttavia a seconda dello spessore dello strato applicato si deve prevedere una riduzione dell'intensità della struttura.

Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.