

DUPLI-COLOR TERRACOTTA LOOK

Informazioni tecniche



Vernice speciale con una struttura superficiale ingannevolmente genuina. Stile terracotta per sedie, panche, scaffali, ciotole, ecc. Per tutti i tipi di substrato. Idoneo per spazi sia interni che esterni.

N. ordine: 706981, 743658, 743665, 743634, 743641

Qualità & caratteristiche

Vernice nitrocombinata di alta qualità superficiale ruvida speciale
 Aderenza e potere coprente eccellenti
 Buona erogazione
 Ad asciugatura rapida
 Adatto per verniciare e riparare oggetti in spazi interni ed esterni
 Resistente agli agenti atmosferici
 Solidità della tinta ottima (resistente alla luce, resistente ai raggi UV)
 Può essere verniciato facilmente

Dati fisici e chimici

Base: Vernice combinata nitro (NC)
 Nome colore:
 ◦ marrone manganese
 ◦ Blu
 ◦ Rosso
 ◦ giallo sahara
 Grado di brillantezza: opaco GU
 Resa:
 ◦ 400 ML – 0.8 - 1.2 m²
 ◦ 150 ML – 0.3 - 0.5 m²
 Asciutto al tatto: 50 min
 Fuori polvere: 10 min
 Completamente asciutto: 3 h
 Superfici: Metallo, legno, vetro, pietra, ceramica, cartone e plastica dura verniciabile.
 Temperatura minima di esercizio : 10 °C
 Temperatura massima di esercizio: 25 °C
 Punto di infiammabilità: n.a.
 Stabilità di conservazione: 10 anni
 Contenuto:
 ◦ 400 ML
 ◦ 150 ML

Istruzioni per l'uso

Pulire il substrato da sporco e grasso, togliere la ruggine dai metalli.
In linea di massima applicare DUPLI-COLOR PLASTIC PRIMER sulle parti in plastica e DUPLI-COLOR UNIVERSAL PRIMER sugli altri substrati.
Stuccare e levigare le superfici irregolari. Lasciare asciugare.
Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.
Non applicare collante alle superfici da verniciare.
Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
Spruzzare più strati sottili della vernice a effetto a intervalli di 3-5 minuti.
Distanza di spruzzo: circa 25 cm
Su Terracotta Spray può essere applicata qualsiasi smalto coprente DUPLI-COLOR. Tuttavia a seconda dello spessore dello strato applicato si deve prevedere una riduzione dell'intensità della struttura.
Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 21, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.