

DUPLI-COLOR CEMENT LOOK

Informazioni tecniche



Effetto calcestruzzo ad asciugatura rapida. Può essere applicata a qualsiasi tipo di superficie. A seconda della quantità di applicazione è possibile ottenere diversi profili di asciugatura, come nel caso del calcestruzzo vero e proprio. Grazie a un velo finale è possibile ottenere anche una finitura minerale. Per gli ambienti esterni coprire con vernice trasparente opaca.

N. ordine: 521621, 521638

Qualità & caratteristiche

Vernice acrilica resistente al polistirolo con un solvente speciale
 Ottimo potere coprente
 Adatta per molte superfici, come polistirolo, metallo, legno, vetro, ceramica, eternit, calcestruzzo, pietra, carta, cartone, plastiche verniciabili, ecc.
 Buona erogazione, superficie liscia
 Ad asciugatura rapida
 Adatto per verniciare oggetti e modellare oggetti in spazi interni ed esterni
 Indelebile
 Resistente agli agenti atmosferici, alla luce, ai raggi UV
 Antigraffio e resistente a urti e impatti

Dati fisici e chimici

Base: Copolimeri acrilici
 Nome colore: Grigio
 Grado di brillantezza: opaco GU
 Resa: 400 ML – 1 m²
 Asciutto al tatto: 30 min
 Fuori polvere: 10 min
 Completamente asciutto: 24 h
 Superfici: Polistirolo, metallo, legno, vetro, ceramica, eternit, calcestruzzo, pietra, carta, cartone, plastiche verniciabili, ecc.
 Temperatura minima di esercizio : 10 °C
 Temperatura massima di esercizio: 25 °C
 Punto di infiammabilità: n.a.
 Resistenza alla temperatura: 80 °C
 Stabilità di conservazione: 10 anni
 Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Rimuovere ruggine e sporcizia
 Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.
 Levigare le superfici lisce e i residui di vernice presenti e rimuovere il pulviscolo di rettifica.
 Non applicare collante alle superfici da verniciare.
 Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
 Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.
 Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 25 cm.
 Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.