

**DUPLI-COLOR CAR'S METALLIC****Informazioni tecniche**

Vernici di qualità ad asciugatura rapida per styling, contrasto e rivestimento del veicolo.

**N. ordine:** 706837, 706844, 706851, 706868, 706875

---

**Qualità & caratteristiche**

Pregiata qualità a base nitrocombinata  
Ottimo potere coprente  
Aderenza eccellente  
Buona erogazione, superficie liscia  
Brillantezza duratura dopo la verniciatura protettiva con vernice trasparente  
Ad asciugatura rapida  
Adatto per verniciare e riparare oggetti in spazi interni ed esterni  
Resistente agli agenti atmosferici, alla luce, ai raggi UV (anti-ingiallimento)  
Superficie lucidabile e refrattaria allo sporco dopo il rivestimento con una vernice trasparente  
Antiraffio e resistente a urti e impatti  
Elevata durezza superficiale accompagnata da una buona elasticità

---

**Dati fisici e chimici**

**Istruzioni per l'uso**

Togliere la ruggine, poi pulire da sporco e grasso.  
Livellare le superfici irregolari (stuccare, levigare).  
Se non è necessario stuccare spruzzare un Wash-primer. In caso contrario applicare un riempitivo sulla superficie da stuccare levigata finemente.  
Innanzitutto si deve coprire generosamente il punto della riparazione.  
Per superfici più grandi si consiglia di applicare su pieghe e spigoli delle carrozzerie.  
Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.  
Non applicare collante alle superfici da verniciare.  
Eseguire una spruzzatura di prova.  
Agitare bene la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.  
La distanza di spruzzo deve essere di circa 20-30 cm.  
Spruzzare più strati sottili dello smalto coprente a intervalli di 3-5 minuti.  
Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

**Rispetta l'ambiente**

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento**

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Marcatura/etichettatura**

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

**A partire dal Maggio 7, 2025** – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.