

DUPLI-COLOR MARBLE LOOK**Informazioni tecniche**

Spray decorativo per un look marmorizzato unico e contemporaneo. A base di speciale materiale plastico. Marble Look viene semplicemente spruzzato su una superficie liscia e colorata in un solo ciclo di spruzzatura. Idoneo sia per spazi interni sia per quelli esterni. Applicabile su molti substrati.

N. ordine: 634789, 634796, 652776, 652783, 634789-DW, 634789-ER, 634789-FL, 634796-DF, 634796-DW, 634796-ER, 634796-FL, 652776-DW, 652776-ER, 652783-DF, 652783-DW, 652783-ER, 634789-DF

Qualità & caratteristiche

A base di speciale materiale plastico resistente all'aerosol
Nessun odore fastidioso
Non si tratta di una verniciatura coprente, ma di una struttura della superficie reticolare: l'applicazione avviene su una verniciatura già esistente o su una superficie colorata.
Aderenza eccellente
Ad asciugatura molto rapida
Resistente agli agenti atmosferici, alla luce e ai raggi UV dopo il rivestimento con la vernice trasparente

Dati fisici e chimici

Base: Resina poliestere
Nome colore:

- Oro
- Argento
- Bianco
- Nero

Grado di brillantezza: lucido GU
Resa: 200 ML – 1 - 2 m²
Asciutto al tatto: 30 min
Fuori polvere: 5 min
Sovraverniciabile: 24 h
Superfici: Polistirolo, legno, metallo, vetro, ceramica, porcellana, carta, cartone, pietra e plastica dura verniciabile.
Temperatura minima di esercizio : 10 °C
Temperatura massima di esercizio: 25 °C
Punto di infiammabilità: n.a.
Stabilità di conservazione: 10 anni
Contenuto: 200 ML

Istruzioni per l'uso

Poiché il prodotto è stato sviluppato esclusivamente per creare un effetto e non per proteggere il substrato, la superficie deve essere costituita da uno strato di smalto coprente o da un'altra superficie robusta.

Il colore e il grado di brillantezza del substrato sono determinanti per l'effetto ottenuto.

Il substrato deve essere pulito, asciutto e assolutamente privo di grasso.

Non applicare collante alle superfici da verniciare.

Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.

Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.

Distanza di spruzzatura di circa 30 cm.

Il risultato della spruzzatura dipende dalla creatività dell'utilizzatore e dall'effetto desiderato. Si consiglia di spruzzare in tratti brevi, quasi come colpi di polso.

Una volta asciugata la struttura del marmo può essere sigillata a scopi protettivi con una vernice trasparente DUPLI-COLOR, ad esempio Zapon Spray.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.