

DUPLI-COLOR TUNING SILVER CHROME**Informazioni tecniche**

Spray d'effetto extralucido, dà alla superficie un aspetto simile al cromo. Adatto per tutte le superfici lisce, in particolare per la configurazione dei cerchi, copricerchioni, parti in plastica verniciabili con un pretrattamento adeguato.

N. ordine: 674570, 665493, 674761

Qualità & caratteristiche

Vernice di qualità con una speciale combinazione di resine
Ottimo potere coprente
Aderenza eccellente
Buona erogazione
Ad asciugatura rapida
Indelebile
Resistente agli agenti atmosferici, alla luce, ai raggi UV
Antiraffio e resistente a urti e impatti
Resistente al calore fino a 150 °C
Sovraverniciabile

Dati fisici e chimici

Istruzioni per l'uso

Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.

Non applicare collante alle superfici da verniciare.

Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.

Eseguire una spruzzatura di prova. Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 25 cm con passate incrociate. Far passare un tempo di essiccazione di 5 minuti tra uno strato e l'altro, quindi continuare ad applicare altri strati fino a ottenere l'effetto desiderato.

Nota: per ottenere l'effetto è necessario un substrato molto liscio. Pertanto le superfici non completamente piane devono essere stuccate, levigate e pretrattate con una mano di fondo nero per garantire un risultato di verniciatura ottimale.

Se si applica una mano di fondo, deve essere lasciata asciugare per almeno un'ora prima di applicare lo smalto coprente.

Un substrato nero è la base e il prerequisito per un effetto Silver Chrome eccellente. Preparare, per esempio, con TUNING EFFECT PRIMER nero.

In linea di principio le plastiche verniciabili devono essere pretrattate con un fondo ancorante per plastica, ad es. DUPLI-COLOR PLASTIC PRIMER.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.