

DUPLI-COLOR FIXATIVE SPRAY

Informazioni tecniche



Pellicola protettiva altamente trasparente per opere grafiche e artistiche con gesso, pastello, sanguigna, carboncino, lapis e matite colorate, colori all'acquerello e a tempera. Il FIXATIV protegge gli schizzi più semplici e le opere d'arte allo stesso modo da umidità, sporco e scolorimento.

N. ordine: 319815, 319822

Qualità & caratteristiche

Vernice protettiva nitrocombinata di alta qualità
Lascia una pellicola protettiva lucida come la seta
Aderenza eccellente
Buona erogazione, superficie liscia
Ad asciugatura rapida
Resistente agli agenti atmosferici, alla luce, ai raggi UV
Indelebile
Antigraffio e resistente a urti e impatti dopo l'essiccazione completa
Per uso in spazi interni ed esterni

Dati fisici e chimici

Base: Vernice combinata nitro (NC)
Nome colore: Trasparente
Resa:
◦ 150 ML – 0.4 - 0.8 m²
◦ 400 ML – 1.0 - 2.0 m²
Asciutto al tatto: 50 min
Fuori polvere: 10 min
Completamente asciutto: 24 h
Superfici: Gesso, pastello, sanguigna, carboncino, lapis e matite colorate, colori all'acquerello e a tempera.
Temperatura minima di esercizio : 10 °C
Temperatura massima di esercizio: 25 °C
Punto di infiammabilità: n.a.
Stabilità di conservazione: 10 anni
Contenuto:
◦ 150 ML
◦ 400 ML

Istruzioni per l'uso

L'oggetto da fissare deve essere pulito, asciutto, privo di ruggine e di grasso.
Non applicare collante alle superfici da verniciare.
Agitare la bomboletta per circa 3 minuti.
Eseguire una spruzzatura di prova in un punto nascosto.
Spruzzare più strati sottili a distanza di circa 2 minuti.
Distanza di spruzzatura di circa 25 cm.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.