

DUPLI-COLOR MANO DI FONDO A SPRUZZO AUTO COLOR

Informazioni tecniche



Il fondo ideale come stucco e legante tra il substrato e la finitura. Sovraverniciabile con vernici acriliche, a base di resina sintetica e nitrocombinata essiccanti all'aria. Per metallo, legno, ceramica, pietra, cartone, ecc. Il fondo ideale per la verniciatura successiva con DUPLI-COLOR Auto Color Spray.

N. ordine: 537356, 609299, 537363, 591273

Qualità & caratteristiche

Pregiata qualità a base nitrocombinata
Potere riempitivo particolarmente elevato
Garantisce un uso efficiente dello smalto coprente
Ad asciugatura rapida
Protegge dalla ruggine
Permette un'aderenza migliore dello smalto coprente sul substrato
Serve per ottimizzare la brillantezza dello smalto coprente
Buona erogazione, superficie liscia
Particolarmente comodo per l'uso grazie alla qualità durevole, facile da applicare, ben levigabile e sovraverniciabile.
Per applicazioni in spazi interni ed esterni

Dati fisici e chimici

Istruzioni per l'uso

Rimuovere la ruggine, levigare e pulire la superficie da verniciare.
Se necessario, stuccare.
Il substrato deve essere pulito, asciutto, privo di ruggine e di grasso.
Agitare la bomboletta per circa 2 minuti.
Eseguire una spruzzatura di prova in un punto nascosto.
Compensare incavi piccoli e punti di stucco porosi mediante una spruzzatura sottile e ripetuta e la levigatura.
Distanza di spruzzatura di circa 25 cm.
Dopo l'asciugatura (circa 2-4 ore) levigare a umido con carta abrasiva 600, pulire e lasciare asciugare.
Quindi applicare la finitura.
Sovraverniciabile con vernici a base di resina sintetica o acriliche.
Non spruzzare su vernice a base di resina sintetica.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.