

Istruzioni per l'uso

In presenza di substrati verniciati o smaltati verificare la solidità e la resistenza del colore di base in un punto nascosto.

Coprire con un foglio le superfici delicate che non devono essere trattate.

Agitare brevemente la bomboletta.

Spruzzare abbondantemente e lasciare in posa per circa 10-15 minuti. A seconda della qualità e dell'età dello smalto/delle vernici da rimuovere, il tempo di posa può essere ridotto o esteso fino a 24 ore.

Quindi scortecciare con gli strumenti appropriati.

Eventualmente lavare con un diluente nitro o anche con l'acqua.

In presenza di substrati molto porosi usare eventualmente una spazzola metallica.

Se necessario, ripetere la procedura.

Prima di applicare delle vernici nuove è necessario rimuovere tutti i residui di Graffiti-Ex.

Attenzione: non gettare nelle acque reflue, ma raccogliere e smaltire gli smalti e le vernici dissolti nella raccolta dei materiali pericolosi.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.