

DUPLI-COLOR TUNING DIAMOND

Informazioni tecniche



Verniciatura glitterata speciale per design di alta qualità, ad es. su mensole o rivestimenti delle porte e superfici di ogni tipo. Argento trasparente per effetti glitter su superfici colorate. Tonalità piene per verniciature con effetto diamantato su tutta la superficie. L'effetto ottenuto dipende molto dalla tonalità e dalla condizione del substrato.

N. ordine: 665486, 665257, 665332

Qualità & caratteristiche

Pregiata qualità a base nitrocombinata
Aderenza eccellente
Buona erogazione, superficie liscia
Ad asciugatura rapida
Adatto per la verniciatura di oggetti in spazi interni ed esterni
Indelebile
Resistente agli agenti atmosferici, alla luce, ai raggi UV
Antigraffio e resistente a urti e impatti

Dati fisici e chimici

Istruzioni per l'uso

Rimuovere la pittura vecchia che si stacca e la ruggine.
Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.
Non applicare collante alle superfici da verniciare.
Se necessario applicare un washprimer DUPLI-COLOR Haftgrund.
Per ottenere uno strato coprente, applicare Gitter Spray old con Effect Primer bianco e le altre tonalità di colore coprente con Effect Primer nero.
Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.
Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 25 cm per circa 2 minuti.
Non spruzzare su superfici verniciate con resina.
L'effetto diamantato ottenuto dipende fortemente dalla tonalità della vernice e del substrato. Con la tonalità trasparente argentata si ottiene l'effetto spruzzando sopra a oggetti verniciati o colorati. Lo stesso effetto può essere ottenuto con le tonalità ad effetto diamantato coprenti blu navy, gold e nero blu su oggetti non verniciati.
Per una protezione duratura si consiglia uno strato di rivestimento con vernice trasparente DUPLI-COLOR Zapon.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.