

## **DUPLI-COLOR GLITTER SPRAY**

# Informazioni tecniche



Vernice glitterata speciale per superfici di ogni tipo, ad esempio vetro, ceramica, pietra, metallo, nonché tutte le superfici verniciate con smalti acrilici o nitro.

Può essere applicata anche su legno trattato con fondo o verniciato, e in misura limitata su cartone, carta e plastiche verniciabili. La tonalità argento è trasparente con particelle glitter, mentre le tonalità colorate sono coprenti con particelle glitter. L'effetto ottenuto dipende fortemente dal colore e dalla natura del supporto.

**N. ordine:** 685040, 684463, 669644, 685057, 684418, 332609, 669255, 685071, 684470, 669187, 685095, 684517, 669217, 685101, 684524, 669200, 685118, 684500, 669248, 685125, 684494, 669224, 338663

## Qualità & caratteristiche

Pregiata qualità a base nitrocombinata Eccellente aderenza Buona erogazione, superficie liscia

Asciuga rapidamente Adatto per la verniciatura di oggetti in interni ed esterni

Resiste allo sfregamento

Resistente alle intemperie, alla luce, ai raggi UV Antigraffio e resistente a urti e impatti

## Dati fisici e chimici

Base: Vernice combinata nitro (NC)

Nome del colore:

- Nero
- oro •
- argento trasparente
- marrone rame
- verde tiglio
- verde lime
- blu marino
- porpora
- ∘ viola

Odore: Caratteristico

## Resa:

 $\begin{array}{c} \circ \;\; 400\; ML - 1.0 \text{ - } 1.5\; m^2 \\ \circ \;\; 200\; ML - 0.5 \text{ - } 0.7\; m^2 \end{array}$ 

∘ 150 ML – 0.4 - 0.6 m²

 $^{\circ}$  400 ML - 0,5 - 0,7 m<sup>2</sup>

Fuori polvere: 10 min Asciutto al tatto: 60 min Completamente asciutto: 24 h Sovraverniciabile: 10 min

Superfici: Vetro, ceramica, pietra, metalli e tutte le superfici, con vernici acriliche o alla nitro, legno, entro certi limiti su cartone, carta e plastica

verniciabile.

Temperatura minima di esercizio: 10 °C Temperatura massima di esercizio: 25 °C

Punto di infiammabilità: n.a. Stabilità di conservazione: 10 anni

Contenuto:

- 400 ML
- · 200 ML
- ∘ 150 ML

## **DUPLI-COLOR GLITTER SPRAY**

# Informazioni tecniche

### Istruzioni per l'uso

Rimuovere la pittura vecchia che si stacca e la ruggine.

Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.

Non applicare collante alle superfici da verniciare.

Se necessario applicare un washprimer DUPLI-COLOR Haftgrund.

Per ottenere uno strato coprente, applicare Gitter Spray old con Effect Primer bianco e le altre tonalità di colore coprente con Effect Primer nero.

Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.

Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.

Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 25 cm per circa 2 minuti.

Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

L'effetto diamantato ottenuto dipende fortemente dalla tonalità della vernice e del substrato. Con la tonalità trasparente argentata si ottiene l'effetto spruzzando sopra a oggetti verniciati o colorati. Lo stesso effetto può essere ottenuto con le tonalità ad effetto diamantato coprenti blu navy, gold e nero blu su oggetti non verniciati. Per una protezione duratura si consiglia uno strato di rivestimento con vernice trasparente DUPLI-COLOR Zapon.

## Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

### **Smaltimento**

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

# Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Luglio 31, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.