

## DUPLI-COLOR GLITTER SPRAY

## Informazioni tecniche



Verniciatura glitterata speciale per qualsiasi tipo di superficie, ad esempio vetro, ceramica, pietra, metalli e qualsiasi superficie verniciata con vernici acriliche o alla nitro. Può anche essere spruzzato su legno su cui è applicata una mano di fondo o di vernice, entro certi limiti su cartone, carta e plastica verniciabile. Argento trasparente per effetti glitterati su superfici colorate. Tonalità piene per verniciature con effetto diamantato su tutta la superficie. L'effetto ottenuto dipende molto dalla tonalità e dalla condizione del substrato.

**N. ordine:** 685040, 684463, 669644, 685057, 684418, 332609, 669255, 685071, 684470, 669187, 685095, 684517, 669217, 685101, 684524, 669200, 685118, 684500, 669248, 685125, 684494, 669224, 338663

### Qualità & caratteristiche

Pregiata qualità a base nitrocombinata  
Aderenza eccellente  
Buona erogazione, superficie liscia  
Ad asciugatura rapida  
Adatto per la verniciatura di oggetti in spazi interni ed esterni  
Indelebile  
Resistente agli agenti atmosferici, alla luce, ai raggi UV  
Antigraffio e resistente a urti e impatti

### Dati fisici e chimici

Base: Vernice combinata nitro (NC)

Nome colore:

- Nero
- Oro
- argento trasparente
- marrone rame
- verde lime
- blu marino
- porpora
- viola

Grado di brillantezza: opaco GU

Resa:

- 400 ML – 1.0 - 1.5 m<sup>2</sup>
- 200 ML – 0.5 - 0.7 m<sup>2</sup>
- 150 ML – 0.4 - 0.6 m<sup>2</sup>
- 400 ML – 0,5 - 0,7 m<sup>2</sup>

Asciutto al tatto: 60 min

Fuori polvere: 10 min

Completamente asciutto: 24 h

Sovraverniciabile: 10 min

Superfici: Vetro, ceramica, pietra, metalli e tutte le superfici, con vernici acriliche o alla nitro, legno, entro certi limiti su cartone, carta e plastica verniciabile.

Temperatura minima di esercizio : 10 °C

Temperatura massima di esercizio: 25 °C

Punto di infiammabilità: n.a.

Stabilità di conservazione: 10 anni

Contenuto:

- 400 ML
- 200 ML
- 150 ML

**Istruzioni per l'uso**

Rimuovere la pittura vecchia che si stacca e la ruggine.

Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.

Non applicare collante alle superfici da verniciare.

Se necessario applicare un washprimer DUPLI-COLOR Haftgrund.

Per ottenere uno strato coprente, applicare Gitter Spray old con Effect Primer bianco e le altre tonalità di colore coprente con Effect Primer nero.

Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.

Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.

Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 25 cm per circa 2 minuti.

Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

L'effetto diamantato ottenuto dipende fortemente dalla tonalità della vernice e del substrato. Con la tonalità trasparente argentata si ottiene l'effetto spruzzando sopra a oggetti verniciati o colorati. Lo stesso effetto può essere ottenuto con le tonalità ad effetto diamantato coprenti blu navy, gold e nero blu su oggetti non verniciati.

Per una protezione duratura si consiglia uno strato di rivestimento con vernice trasparente DUPLI-COLOR Zapon.

**Rispetta l'ambiente**

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento**

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Marcatura/etichettatura**

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

**A partire dal Maggio 7, 2025** – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.