

DUPLI-COLOR GRANITE LOOK

Informazioni tecniche



Design e abbellimento ecologici. In speciale lattice a base acquosa. Possibilità illimitate di applicazione in spazi interni ed esterni, anche sul polistirolo. Già in una passata di spruzzatura si ottiene un look di granito impressionante.

N. ordine: 627798, 607837, 627811, 697005, 775383, 607844, 652806, 627958, 607851

Qualità & caratteristiche

In speciale lattice a base acquosa e resistente all'aerosol
Effetto opaco - è possibile coprire spruzzando una vernice trasparente lucida.
Aderenza eccellente
Resistente alla luce, anti-ingiallimento
Nessun odore sgradevole
Lavabile con acqua e sapone entro 30 minuti dall'applicazione

Dati fisici e chimici

Base: Vernice acrilica (AC)

Nome colore:

- Mandorla
- Nero
- Marrone
- Grigio chiaro
- Grigio
- Pesca
- Bianco

Grado di brillantezza:

- lucido GU
- opaco GU

Resa:

- 400 ML – 0.4 m²
- 200 ML – 0.2 m²

Asciutto al tatto: 24 h

Fuori polvere: 1 h

Completamente asciutto: 24 h

Sovraverniciabile: 24 h

Superfici: Legno, metallo, vetro, ceramica, porcellana, carta, cartone, pietra, plastiche verniciabili e anche su polistirolo.

Temperatura minima di esercizio :

- 10 °C
- 10

Temperatura massima di esercizio:

- 25 °C
- 25

Punto di infiammabilità: n.a.

Stabilità di conservazione: 5 anni

Contenuto:

- 400 ML
- 200 ML

Istruzioni per l'uso

Quando si applica una tonalità chiara su un substrato scuro, si consiglia di preverniciare con fondo chiaro, ad esempio DUPLI-COLOR Universal Primer. Pretrattare gli oggetti in plastica con il DUPLI-COLOR Plastic Primer.

Eventualmente levigare il substrato. Rimuovere il pulviscolo di rettifica.

Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.

Non applicare collante alle superfici da verniciare.

Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.

Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.

Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 30 cm per 2 minuti.

Dopo l'asciugatura (24 ore) è assolutamente necessario spruzzare la vernice trasparente DUPLI-COLOR Granit o un'altra vernice trasparente DUPLI-COLOR, ad es. DUPLI-COLOR Zapon Spray o la vernice trasparente Deco Mat resistente al polistirolo, sulla struttura in granito per sigillarla e proteggerla dagli agenti atmosferici (in particolare per la resistenza all'esterno).

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.