

**DUPLI-COLOR VERNICE
TRASPARENTE COLOR SPRAY****Informazioni tecniche**

Vernice a base di resina sintetica in tonalità extralucide, satinata e opache, vernice trasparente e fondo per tutte le attività di fai da te e bricolage su legno, metallo, alluminio, vetro, pietra, cartone, carta, eternit, porcellana e molte plastiche verniciabili.

N. ordine: 585012, 640322, 716904, 585050, 894015, 640605

Qualità & caratteristiche

A base di resina sintetica di alta qualità
Ad asciugatura rapida
Adatto per verniciare e riparare oggetti in spazi interni ed esterni
Potere coprente e riempitivo buono
Stabilità duratura della lucentezza e dei toni di colore
Resistente agli agenti atmosferici, alla luce, ai raggi UV
Eccellente erogazione del colore per superfici uniformi
Aderenza eccellente su quasi tutti i materiali
Antigraffio e resistente a urti e impatti

Dati fisici e chimici**Istruzioni per l'uso**

Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.
Rimuovere la pittura vecchia che si stacca e la ruggine, quindi levigare e dare una mano di fondo.
Pretrattare le parti in plastica con il fondo ancorante per plastica DUPLI-COLOR.
Lasciare asciugare per 1-2 ore.
Non applicare collante alle superfici da verniciare.
Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.
Distanza di spruzzatura: circa 25 cm
Spruzzare più strati sottili a distanza di circa 2 minuti.
Può essere coperta con una vernice entro 2 ore o solo dopo 24 ore.
Non spruzzarci sopra la vernice acrilica neanche dopo l'essiccazione completa!

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.