

DUPLI-COLOR BEISPRITZLACK AUTOMOTIVE

Informazioni tecniche



Universale per il ritocco su vernici trasparenti e smalti coprenti. Grazie alla speciale formulazione vengono dissolti i bordi, creando così un'erogazione molto fine della vernice nella zona di transizione. In questo modo si riduce significativamente la necessità della lucidatura.

N. ordine: 373060

Qualità & caratteristiche

Indispensabile nella verniciatura a punti
Per il ritocco su verniciature trasparenti DUPLI-COLOR e spray per automobili
Lavorazione semplice e veloce
Ottimo potere corrosivo
Buona lucidabilità
Riduce significativamente i tempi di lucidatura
Crea bordi senza giunzione nell'area di iniezione

Dati fisici e chimici

Istruzioni per l'uso

Agitare la bomboletta.
Eseguire una spruzzatura di prova.
Spruzzare più strati sottili nella zona marginale a distanza di 25 cm subito dopo l'applicazione della vernice.
Il bordo è lucidabile dopo l'essiccazione completa.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.