

DUPLI-COLOR ANTI SLIP SPRAY

Informazioni tecniche



Vernice spray speciale a base di resine acriliche modificate con particelle antiscivolo, opaca setificata trasparente. Aumenta la maneggevolezza sulle superfici scivolose e umide, nonché sui corrimano e sulle impugnature degli utensili in ambienti interni ed esterni. Riduce il rischio di cadute e aumenta la sicurezza, per es., su scale, vasche doccia, pavimenti del bagno, bordi della piscina, balconi, imbarcazioni e aree accessibili in generale.

N. ordine: 419096

Qualità & caratteristiche

Aumenta le condizioni di sicurezza, per esempio, su scale, pavimenti del bagno, bordi della piscina, balconi e imbarcazioni.
Resistente al cloro e all'acqua salata
Buona aderenza su calcestruzzo, asfalto, superfici di scorrimento, legno, metallo, linoleum e la maggior parte delle materie plastiche.
Facile da usare grazie alla valvola superiore
Ad asciugatura rapida
Applicazioni in ambienti interni ed esterni
Opaco satinato trasparente

Dati fisici e chimici

Base: Vernice acrilica (AC)
Nome colore: Trasparente opaco
Grado di brillantezza: opaco GU
Resa: 400 ML – 1,6 m²
Asciutto al tatto: 30 min
Fuori polvere: 5 min
Completamente asciutto: 24 h
Sovraverniciabile: 1-2 h
Superfici: Calcestruzzo, asfalto, superfici di scorrimento, legno, metallo, linoleum e la maggior parte delle materie plastiche.
Temperatura minima di esercizio : 15 °C
Temperatura massima di esercizio: 25 °C
Stabilità di conservazione: 10 anni
Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Temperatura di lavorazione da 15 °C a 25 °C
Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso
Coprire bene le superfici che non devono essere verniciate
Agitare la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso
Capovolgere la bomboletta per l'applicazione.
Eseguire una spruzzatura di prova
Applicare con diversi strati sottili.
Attendere circa 5 minuti tra uno strato e l'altro.
La struttura dipende dalla distanza di spruzzatura e dal numero di strati.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.