

DUPLI-COLOR VERNICE TRASPARENTE NEXT

Informazioni tecniche



Innovativa vernice a spruzzo per un'applicazione facile ed elevata affidabilità, per un risultato di spruzzatura perfetto: può essere utilizzata sulle vernici a base di resina sintetica (vernici alchidiche) o su quelle acriliche. L'odore neutro consente di spruzzare all'esterno e di lasciar asciugare all'interno. Vernice a spruzzo molto facile da usare, facile da spruzzare e dotata di potere coprente e aderenza elevati. Per molte possibilità creative in decorazioni, fai da te, bricolage e anche per gli artisti.

N. ordine: 480416, 480812

Qualità & caratteristiche

Odore neutro
Facilità d'uso grazie alla compatibilità universale con altre vernici (a base acrilica o alchidica non prima di 1 settimana di indurimento della vernice alchidica)
Ottima aderenza su molti substrati senza un fondo speciale. Adatta anche per essere spruzzata direttamente su polistirolo e plastiche dure verniciabili
Spruzzatura delicata con un'ottima erogazione
Ad asciugatura rapida
Potere coprente eccellente
Adatta per applicazioni in ambienti interni ed esterni
Superficie flessibile
Antigraffio
Solventi biodegradabili

Dati fisici e chimici

Base: Resina poliester
Nome colore: trasparente
Grado di brillantezza:
◦ lucido GU
◦ satinato GU
Resa: 400 ML – 2 m²
Fuori polvere: 10-20 min
Completamente asciutto: 24 h
Sovraverniciabile: 2 h
Superfici: Vetro;Materie plastiche;Polistirolo;Pietra;
Legno;Metallo;Tessuti;Universale
Temperatura minima di esercizio : 10 °C
Temperatura massima di esercizio: 25 °C
Punto di infiammabilità: n.a.
Stabilità di conservazione: 10 anni
Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Il substrato deve essere pulito, completamente privo di grasso e asciutto. Rimuovere le parti che si staccano. Nonostante lo spruzzo nebulizzato ridotto si consiglia di proteggere l'ambiente.
Le vernici alchidiche devono essere rivestite con NEXT non prima di circa 1 settimana di tempo di indurimento.
Agitare la bomboletta per circa 3 minuti, eseguire una spruzzatura di prova.
La distanza di spruzzatura ottimale è di circa 25 cm.
Spruzzare più strati sottili a distanza di circa 2-4 minuti. Agitare la bomboletta prima di applicare lo strato successivo.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 13, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.